ジンキースプレーシリーズ

亜鉛末を自社で製造し、防食を専門としている塗料メーカーから、
高品質亜鉛めっき補修塗料の紹介です。

3つのこだわり

1 亜鉛末へのこだわり

▶ 本塗料の主成分である亜鉛末を自社製造し、厳選使用することで、安定した高い防錆力を発揮します。

2 樹脂へのこだわり

▶ 優れた付着性を発揮させるため、高品質なエポキシ樹脂を使用しています。

3 配合比率へのこだわり

▶ 塗膜性能（防錆力・付着力）に重点をおいて設計し、亜鉛含有率にはとらわれない配合比率となっています。

商品一覧

ジンキースプレー101A

スタンダードなグレー色
（N-5.5近似）
さび止め効果 ★★★★
亜鉛含有率　81%
容量　300ml
塗り面積　1.2㎡

ジンキースプレー101F

光沢を抑えたシルバーグレー色
さび止め効果 ★★★★★
亜鉛含有率　85%
容量　300ml
塗り面積　1.0㎡

ジンキースプレースペシャル

リン片状の亜鉛末を使用し、
光沢感のあるシルバー色
さび止め効果 ★★★★★
亜鉛含有率　76%
容量　420ml
塗り面積　0.9㎡

※さび止め効果は、当社製品相対評価のイメージです。
※塗り面積は、膜厚30μmの場合の標準値です。塗面積は、被塗物の形状・素地の状態・測定方法などにより幅を生じ増減します。
※見本色は印刷のため、実物とは異なる場合があります。

塩水噴霧試験

塩水噴霧試験720時間経過後の試験結果

※試験条件 ドライ膜厚：30μm、試験板：磨き鋼板、試験方法：濃度5%の塩水を噴霧（JISK5600-7-1に準ずる）

亜鉛めっき
（HDZ35）

ジンキースプレー
101F

他社
シルバー系ジンクリッチペイント

使用方法

1 塗装前に赤さびは入念に除去してください。被塗装面に油脂類、ごみ、水分などが付着していると、塗膜の付着に悪影響を及ぼします。

2 使用前に容器を十分に振り動かし、かくはんボールが’からから’という音がするまで振ってください。

3 被塗装面までは、約20cm程度離してご使用ください。

使用上の注意

1. 使用後は、容器を逆さまにしてカラ吹きし、キャップをかぶせておいてください。
2. 本来の用途以外に使用しないでください。
3. その他、安全衛生上の注意事項を守ってください。

安全衛生上の注意事項 （ジンキースプレー101A、ジンキースプレー101F）

■予防策
・使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。
・熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。-禁煙です。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないでください。
・湿気を遮断し、不活性ガスの下で取り扱ってください。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないでください。
・粉じん/ガス/蒸気/スプレー等を吸入しないでください。
・必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
・この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないでください。
・取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
・適切な保護手袋/防毒マスクまたは防塵マスク/保護眼鏡/保護面/保護衣を着用してください。
・必要に応じて個人用保護具を使用してください。

■保管
・乾燥した場所または密閉容器に保管してください。
・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
・50℃以上の温度に暴露しないでください。
・施錠して子供の手の届かないところに保管してください。

詳細な内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。
本商品は日本国内の使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

■応急措置
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して下さい。その後も洗浄を続けてください。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けてください。
・皮膚についた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
・取り扱った後、手を洗ってください。
・皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けてください。
・塗料が付着した際は、直ちに、すべての汚染された衣類を脱いでください/取り除いてください。再使用する場合には洗濯してください。
・水を消火に使用しない。適切な消火剤として、粉末、乾燥砂をご使用下さい。
・漏出物を回収してください。

■廃棄
・内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。

危　険	危険有害性情報
	引火性ガスを発生/飲み込むと有害のおそれ/吸入すると有害のおそれ/皮膚刺激 強い眼刺激/発がんのおそれの疑い/生殖能力または胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害（単回暴露）/長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害 水生生物に毒性（急性）/長期的影響により水生生物に毒性

安全衛生上の注意事項 （ジンキースプレースペシャル）

■予防策
・使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。
・熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。-禁煙です。
・裸火または高温の白熱体に噴霧しないでください。
・湿気を遮断し、不活性ガスの下で取り扱ってください。
・加圧容器：使用後穴をあけたり燃やしたりしないでください。
・粉じん/ガス/蒸気/スプレー等を吸入しないでください。
・必要な時以外は、環境への放出を避けてください。
・この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないでください。
・取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
・適切な保護手袋/防毒マスクまたは防塵マスク/保護眼鏡/保護面/保護衣を着用してください。
・必要に応じて個人用保護具を使用してください。

■保管
・乾燥した場所または密閉容器に保管してください。
・日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
・50℃以上の温度に暴露しないでください。
・施錠して子供の手の届かないところに保管してください。

詳細な内容については、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。
本商品は日本国内の使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

■応急措置
・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して下さい。その後も洗浄を続けてください。
・眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けてください。
・皮膚についた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
・取り扱った後、手を洗ってください。
・皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けてください。
・塗料が付着した際は、直ちに、すべての汚染された衣類を脱いでください/取り除いてください。再使用する場合には洗濯してください。
・水を消火に使用しない。適切な消火剤として、粉末、乾燥砂をご使用下さい。

■廃棄
・内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。

危　険	危険有害性情報
	引火性ガスを発生/飲み込むと有害のおそれ/皮膚刺激/強い眼刺激/遺伝子疾患のおそれ/発がんのおそれの疑い/生殖能力または胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害（単回暴露）/長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害 水生生物に毒性（急性）/長期的影響により水生生物に有害

日本ペイント防食コーティングス株式会社
NIPPON PAINT GROUP

東京支店　千葉県船橋市西浦3-7-1
TEL:047-434-3113　FAX:047-433-9444

大阪支店　大阪府大阪市西区靭本町1-11-7
TEL:06-6443-5741　FAX:06-6443-5473

福岡営業所　福岡県福岡市中央区荒津1-1-17
TEL:092-741-1501　FAX:092-741-1901

カタログNo.
NAC-001
2010年7月現在